

数字式噪音计

DIGITAL SOUND LEVEL METER

SW-523B、SW-523BW

产品参数 Product Parameters

项目	Item	SW-523B	SW-523BW
显示屏幕	Display	2.4英寸彩屏 2.4 " Color Screen	
语言界面	Language Interface	中文 Chinese	
测量范围	Front Screen	30dB-130dB	
分辨率	Resolution	0.1dB	
准确度	Accuracy	+1.5dB(以标准声源为准, 94dB@1KHz) +1.5dB(based on standard sound source, 94dB@1KHz)	
温度精度	Temperature Accuracy	±1°C	
湿度精度	Humidity Accuracy	±5%RH	
取样速率	Sampling Rate	FAST模式: 0.125s;SLOW模式: 1s FAST Pattern: 0.125s;SLOW Pattern: 1s	
数据存储	Data Storage	可保存约180天数据(每2秒保存一组噪音数据) Approx. 180 days of data (Automatically saves data every 2 seconds)	
时间显示	Time Display	√	
APP功能	APP	X	√
AC信号输出	AC Output	噪音模拟信号输出, 输出阻抗约为600Ω。 Noise analog signal output, with an output impedance of approximately 600Ω	
DC信号输出	DC Output	噪音数字信号输出, 10mV/dB, 输出阻抗约为100Ω Noise digital signal output, 10mV/dB, output impedance approximately 100Ω.	
报警	Alarm Modes	声音/灯光/震动3种报警模式, 工作电压欠压指示 Sound/Light/Screen Display 3 alarm modes, Low Voltage Indication	
报警提示	Alarm Trigger	噪音超过上限值时, 或者低于下限值, 会产生报警 Triggered when noise exceeds the upper limit or falls below the lower limit.	
电池规格	Battery	3.7V 2000mAh锂电池 3.7V 2000mAh Lithium Batter	
充电规格	Charging Specification	Type-C DC5V 1A	
充电时长	Charging Time	约2.5小时 Approx. 2.5 hours	
满电续航	Battery Life	约9小时 Approx. 9 hours	
背光时间	Backlight Time	约1分钟 Approx. 1 minutes	
自动关机	Auto Power-off	默认3分钟(5分钟/10分钟/30分钟可选/取消自动关机可选) Default: 3 min (Options: 5 min / 10 min / 30 min / Disable)	
工作温湿度	Working Temp/Humidity	-20°C~60°C, 20%~95%RH	
存储温湿度	Storage Temp/Humidity	-20°C~60°C, ≤ 85%RH (无凝结 non-condensing)	
机身尺寸	Dimension	221.3*68.6*29.8mm	



深达威科技（广东）股份有限公司
SNDWAY TECHNOLOGY(GUANGDONG)CO.,LTD.

地址/Add:
东莞市虎门镇虎门团结路58号深达威科技园
Sndway Science&Technology Industrial Park, 58
Tuanjie Road, Humen 523930, Dongguan, China

邮箱/E-mail:
market@sndway.com
全国咨询服务热线/Service Hotline:
400-125-6969



官网 /Web



关注公众号